



Mini GBIC-SX / Super SX

- 服從 IEEE 802.3z Gigabit 標準
- 工業標準 : Small Form Pluggable (SFP) 包裝
- 波長: 850nm
- Bit Rate : up to 1.25Gbps
- 電源供應 : 3.3 Voltage
- 接頭: 雙弓 LC 接頭(Duplex LC Connector)
- 熱插拔
- Class 1 laser product complies with En60825-1
- 可傳送距離: 550m , 2Km (Super SX)

Mini GBIC-LX

- 服從 IEEE 802.3z Gigabit 標準
- 工業標準 : Small Form Pluggable (SFP) 包裝
- 波長: 1310 nm
- Bit Rate : up to 1.25Gbps
- 電源供應 : 3.3 Voltage
- 接頭: 雙弓 LC 接頭
- 熱插拔
- Class 1 laser product complies with En60825-1



規格

- SX Output - 3 (max.) ~ - 9.5 dBm , Sensitivity - 20 (max.) dBm
- LX Output - 4 (max.) ~ - 9.5dBm , Sensitivity - 18 (max.) dBm

訂購資訊:

9500-100M	Mini GBIC (SFP) 1000 SX /LC / 0.5 km , 3.3V ,Multi-mode
9500-110M	Mini GBIC (SFP) 1000 Super SX/LC /2km , 3.3V,Multi-mode
9500-200M	Mini GBIC (SFP) 1000 LX /LC/10km,3.3V,Single-mode
9500-300M	Mini GBIC (SFP) 1000 LHX/LC 30km,3.3V,Single-mode
9500-500M	Mini GBIC (SFP) 1000 XD/LC/50km, 3.3V , Single-mode
9500-800M	Mini GBIC (SFP) 1000 ZX/LC/80km, 3.3V , Single-mode